



CONECTORES MECÁNICOS

PERNO PARTIDO

Con Tornillo
Sin Tornillo



USO


Se utiliza para empalme, roscado o terminación de conductores en conexiones eléctricas y de puesta a tierra. Proporciona la máxima presión y una conexión segura en todas las combinaciones de conductores de funcionamiento y de derivación.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Fabricado en cobre estañado o aluminio
- Para tensiones de 600V
- Para temperaturas de 90°C



MODELO		CALIBRE CONDUCTOR (AWG)	CALIBRE CONDUCTOR (mm²)	CANTIDAD POR CAJA	REFERENCIA
PERNO PARTIDO	GPP-15	8	6	350	G1012-6615
	GPP-17	6	10	175	G1012-6617
	GPP-20	4	16	125	G1012-6620
	GPP-22	2	25	150	G1012-6622
	GPP-25	1/0	50	80	G1012-6625
	GPP-26	2/0	60	55	G1012-6626
	GPP-27	3/0	70	25	G1012-6627



MODELO		CALIBRE CONDUCTOR (AWG)	CALIBRE CONDUCTOR (mm²)	CANTIDAD POR CAJA	REFERENCIA
PERNO PARTIDO CON TORNILLO	GPPT-17	6	10	150	G1012-6717
	GPPT-20	4	16	100	G1012-6720
	GPPT-22	2	25	100	G1012-6722
	GPPT-25	1/0	50	75	G1012-6725
	GPPT-26	2/0	60	25	G1012-6726
	GPPT-27	3/0	70	25	G1012-6727