



TORNILLOS

TIPO CARRETE

Alterado Sencillo

Alterado Doble



USO

Los tornillos de aislador carrete se utilizan para la instalación simultánea de los polos al apoyo a los conductores neutros y cables de servicios secundarios.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Acero Galvanizado en Caliente
- Forjado con una única o doble arandela integral en el extremo del aislador.
- Alterado doble proporcionar a un despeje 1 5/8 " entre el aislante y el polo.
- Los tornillos de carrete tienen 5/8 " roscas laminadas.
- Resistencia Mecánica: 55 kN
- Micras: ≥ 55

TORNILLOS DE 5/8" GALVANIZADO EN CALIENTE

	LONGITUD PERNO	LONGITUD ESPIGA	LONGITUD ROSCA	PESO APROX. envío (100piezas)	REFERENCIA
Alterado Simple	13½"	9"	4"	145	G1007-234312
	14½"	10"	4"	158	G1007-234412
	16½"	12"	6"	173	G1007-234612
	18½"	14"	6"	237	G1007-234812

	LONGITUD PERNO	LONGITUD ESPIGA	LONGITUD ROSCA	PESO APROX. envío (100piezas)	REFERENCIA
Alterado Doble	12"	6"	4"	147	G1007-2392
	13"	7"	4"	154	G1007-2393
	14"	8"	4"	159	G1007-2394
	15"	9"	4"	165	G1007-2395
	16"	10"	4"	172	G1007-2396
	18"	12"	6"	192	G1007-2398

NOTA: El tornillo tipo Carrete se completa con dos tuercas y la chaveta cuadrada de bloqueo.
Los aisladores **NO** están incluidos