



ACCESORIOS

TUBOS PARA CABLEADO ELÉCTRICO

EMT
IMC



USO

Los tubos metálicos fueron diseñados para la canalización y protección de los cables, en una instalación eléctrica

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Material: Acero al carbono
- Tolerancia: $<35...+/-1 : >35\text{mm} +/-5\%$
- Acabado: Galvanizado, por inmersión en caliente, espesor $>45\mu\text{m}$
- Unión incluida en un extremo, tapa plástica en otro extremo

ELECTRICAL METAL TUBING (EMT)	LONGITUD PERNO	Ø EXTERIOR (inch) - (mm)	Ø INTERIOR (inch) - (mm)	ESPESOR DE PARED (*) (1mm - (2)mm)	LARGO (feet) - (mm)	REFERENCIA
	1/2"	0.706 - 17.93	0.622 - 15.80	1.07 - 0.85	10 - 3050	G1005-1001
	3/4"	0.922 - 23.42	0.824 - 20.93	1.25 - 1.00	10 - 3050	G1005-1002
	1"	1.163 - 29.54	1.049 - 26.64	1.45 - 1.10	10 - 3050	G1005-1003
	1 1/4"	1.510 - 38.35	1.380 - 35.05	1.65 - 1.30	10 - 3050	G1005-1004
	1 1/2"	1.740 - 44.20	1.610 - 40.89	1.65 - 1.30	10 - 3050	G1005-1005
	2"	2.197 - 55.80	2.067 - 52.50	1.65 - 1.40	10 - 3050	G1005-1006
	2 1/2"	2.875 - 73.03	2.731 - 69.37	1.83 -	10 - 3050	G1005-1007
	3"	3.500 - 88.90	3.356 - 85.24	1.83 -	10 - 3050	G1005-1008
	3 1/2"	4.000 - 101.60	3.834 - 97.38	2.11 -	10 - 3050	G1005-1009
	4"	4.500 - 114.30	4.334 - 110.08	2.11 -	10 - 3050	G1005-1010



*LOS ESPESORES DE PARED, PUEDEN SER MODIFICADOS SEGÚN REQUISITO DEL CLIENTE



INTERMEDIATE METAL CONDUIT (IMC)	LONGITUD PERNO	Ø EXTERIOR (inch) - (mm)	Ø INTERIOR (inch) - (mm)	ESPESOR DE PARED (*) (1mm - (2)mm)	LARGO (feet) - (mm)	REFERENCIA
	1/2"	0.815 - 20.70	0.660 - 16.76	1.97 - 1.79	10 - 3050	G1005-1020
	3/4"	1.029 - 26.26	0.869 - 22.07	2.10 - 1.90	10 - 3050	G1005-1021
	1"	1.290 - 32.77	1.105 - 28.07	2.35 - 2.15	10 - 3050	G1005-1022
	1 1/4"	1.638 - 41.59	1.448 - 36.77	2.41 - 2.16	10 - 3050	G1005-1023
	1 1/2"	1.883 - 47.82	1.683 - 42.74	2.54 - 2.29	10 - 3050	G1005-1024
	2"	2.360 - 59.93	2.150 - 54.60	2.67 - 2.41	10 - 3050	G1005-1025
	2 1/2"	2.857 - 72.57	2.557 - 64.95	3.81 -	10 - 3050	G1005-1026
	3"	3.476 - 88.29	3.176 - 80.67	3.81 -	10 - 3050	G1005-1027
	3 1/2"	3.971 - 100.86	3.671 - 93.24	3.81 -	10 - 3050	G1005-1028
	4"	4.466 - 113.44	4.166 - 105.82	3.81 -	10 - 3050	G1005-1029

*LOS ESPESORES DE PARED, PUEDEN SER MODIFICADOS SEGÚN REQUISITO DEL CLIENTE